

Brukermøte Sprinkler 17 og 18 Mars 2010

 **GEBERIT**



Njål Fossum



Mapress pressfitting system



- Representanter fra Geberit AS
 - Rune A Rystad, Produksjef rørsystemer
 - Njål Fossum, Salgsansvarlig Industri

Mapress pressfitting system

GEBERIT

Sprinklergodkjenning fra 22mm til 108mm



Godkjent!

35 år med presssystemer gir erfaring. Derfor har vi også godkjenning for både land- og vannbaserte sprinkleranlegg fra Vds, FM, DV, FG etc. på våre rustfrie, galvaniserte og CuNiFe presssystemer. Når det gjelder kundetilfredshet, overlater vi ikke noe til tilfeldighetene. **Ingen kompromisser!**

For mer informasjon om Mapla og Mapress, gå inn på www.geberit.no

GEBERIT

Mapress pressfitting system

Sprinklerrør Våtanlegg



■ RØR

- Dimensjon 22–108mm
- Eksempel på merking av 28mm rør:
- Rørene er både utvendig og innvendig galvaniserte, utglødde

Geberit Mapress 060201-I S 325420 28 x 1,5 1.0215 · FM · **VdS** G 4030060 16 bar

■ FITTINGS

- Standard el-forsinkede fittings skal benyttes



**Bekreftelse finnes på FG's hjemmeside: www.fg.fnh.no
under brannsikring, sprinkler, FG-godkjenninger**

Mapress pressfitting system

Sprinklerrør Våtanlegg



- Systemet har FG og VdS-godkjenning for våte sprinkleranlegg
- Rør opp til 22 mm kan bøyes med håndbøyeverktøy
– bruk bøyemaskin på større dimensjoner
- Anbefalt brukt til trykkluft med oljebestandig o-ring (**rød viton**)
- Stålkvalitet RSt. 34-2 - presisjonsstål rør i h.t. DIN2394



HUSK Å FØLGE ANBEFALT PROSEDYRE – MERK RØRET!!

Mapress pressfitting system



Sprinklerrør – tørre anlegg

■ RØR

- Standard syrefaste rør, 15–108mm
- Merket "Mapress w.stoff 1.4401 + dim"

■ FITTINGS

- Standard syrefast fittings
(o-ring skiftes til rød viton)
- Merket "DVGW, dimensjon + M" (preget inn i godset)



**Ovennevnte er i henhold til den tyske VdS-godkjenningen,
som er grunnlag for FG's godkjenning**

Mapress pressfitting system



Prosedyre

- Alle som skal montere sprinkleranlegg med Mapress skal ha gjennomført Mapresskurs.
- Geberit AS avholder Mapresskurs hver uke enten på vårt kundesenter på Luhrtoppen eller ute hos rørleggerfirma eller hos Grossist.
- Rørleggerfirmaet er selv pliktig til å påse at de har den nødvendige kunnskapen for å bruke systemet
- Våre montasjeanvisninger skal følges og det gis ikke rom for egen tolkning.

